



Disassembled
Da assemblare



mc 0,187
ft³ 6.6



kg 8
lb 17.6



EN: Chair with bi-injection molded polypropylene shell and die-cast aluminium central base with four legs with automatic return mechanism

IT: Sedia con scocca in polipropilene stampato a bi-iniezione e base centrale a quattro razze in pressofusione di alluminio con meccanismo girevole con ritorno

DE: Stuhl mit Sitzschale aus doppelt spritzgegossenem Polypropylen und 4-Stern-Untergestell aus Aluminium-Druckguss mit Rückhol-Mechanismus

FR: Chaise avec coque en polypropylène moulé par double-injection et base centrale à quatre branches en aluminium moulé sous pression avec mécanisme de retour

ES: Silla con carcasa de polipropileno moldeado por bi-inyección y base central de cuatro radios en fundición de aluminio con mecanismo de retorno

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, Antistatisch, UV-resistent

FR: Polypropylène, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Scratch resistant front surface; glossy back surface

IT: Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida

DE: Kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche

FR: Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante

ES: Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

EN: One colour

IT: Monocolore

DE: Einfarbig

FR: Monocouleur

ES: Un sólo color



EN: Bicolour

IT: Bicolore

DE: Zweifarbig

FR: Bicolore

ES: Bicolor



• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Steel tube Ø50 mm, die casted aluminium base Ø680 mm with 4 spokes

IT: Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio con 4 razze

DE: Rohrgestell aus Stahl Ø50 mm, Sockel Ø680 mm aus Aluminium mit vier Auslegern

FR: Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en presso fusion d'aluminium avec 4 rayons

ES: Tubo de acero Ø50 mm, base Ø680 mm en fusión de aluminio con 4 patas

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Fixed, 4xØ18 mm, polyethylene, opaline

IT: Fissi, 4xØ18 mm, polietilene, opalino

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Polyethylen, opalin

FR: Fixes, 4xØ18 mm, polyéthylène, opaline

ES: Tacos, 4xØ18 mm, polietileno, opalino

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,62	33,15	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,06	26,06	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	34,16	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,52	6,58	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,9 Kg	--	--	35,5 %	93,4 %

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

