





EN: Movable injected polyurethane foam backrests covered with a waterproof and a removable outdoor fabric lining. A ballast and non-slip fabric provide stability to the backrests.
IT: Schienale mobile in schiumato poliuretano con fodera impermeabile e rivestito in tessuto per esterni completamente sfoderabile. Una zavorra interna e un tessuto antiscivolo garantiscono la stabilità dello schienale.
DE: Mobile Rückenlehne aus geschäumtem Polyurethan mit weicher, bezogen mit einer wasserdichten und abnehmbaren Outdoor-Stoffhülle. Das Ballastelement und der rutschfeste Stoff verleihen der Rückenlehne Stabilität.
FR: Dossier mobile en mousse de polyuréthane, recouverts d'une housse imperméable et d'une housse en tissu d'extérieur amovible. La présence d'un ballast et d'un tissu antidérapant apporte de la stabilité au dossier.
ES: Un respaldo móvil de espuma de poliuretano impermeable, con forro recubierto de tela para exteriores removible. Un lastre interno y de un tejido antideslizante confiere estabilidad al respaldo.

mm - in

• 209E.3



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BACKREST CUSHION - CUSCINO SCHIENALE - RÜCKENPOLSTER - COUSSIN DE DOSSIER - COJÍN LUMBAR

EN: Internal steel frame with elastic straps, moulded with flexible expanded polyurethane (density 60-65 kg/m³), fire retardant (class 1IM), waterproof and fabric-covered lining with steel ballast.

IT: Struttura interna in acciaio con cinghie elastiche, stampato con poliuretano espanso flessibile (densità 60-65 kg/m³), ignifugo (classe 1IM), fodera impermeabile e rivestita in tessuto con zavorra in acciaio.

DE: Interner Stahlrahmen mit elastischen Bändern, geformt mit flexiblem, geschäumtem Polyurethan (Dichte 60-65 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1IM), wasserdicht und mit Stoff überzogene Auskleidung mit Stahlballast.

FR: Cadre interne en acier avec sangles élastiques, moulé avec du polyuréthane expansé flexible (densité 60-65 kg/m³), ignifuge (classe 1IM), revêtement imperméable et recouvert de tissu avec lest en acier.

SP: Estructura interior de acero con correas elásticas, moldeada con poliuretano expandido flexible (densidad 60-65 kg/m³), ignifugo (clase 1IM), impermeable y forro recubierto de tela con lastre de acero.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

D80

D81

D82

D83

D84

D85

D86

D87

D88

D89

D100

D101

D105

D102

D103

D104

D22

D23

D24

D25

D26

D110

D111

D112

D113

D114

D115

D130

D131

D132

D133

D140

D141

D142

D143

D144

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

TUV
SUD

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

TUV
SUD

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

TUV
SUD

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori

carbon
footprint

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

1/2

DESIGN
Busetti Garuti Radaelli

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	11,2	71,8	YES	33,2	100
Polyamide Poliamide	0,04	0,2	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,2	1,3	YES	0	100
PVC PVC	0,2	1,3	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2,9	18,6	NO	0	0
Chipboard Truciolare	0,8	5,1	NO	90	0
Fabric Tessuto	0,25	1,5	NO	0	0
TOTAL TOTALE	15,6 Kg	--	--	28,5%	74,7%